

**НОВЫЙ**  
продукт

**46864**

**JAR-6312**

**1/4"**

Привод

**34**  
**Нм**

**230**

Об/мин



**ОБРЕЗИНЕННЫЙ**  
корпус

**НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ**  
для работ в ограниченном пространстве

**ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ**  
алюминиевый корпус

**УДОБНЫЙ**  
хват

**Описание:**

Рукоятка трещоточная пневматическая укороченная. Пневматическая трещоточная рукоятка, предназначенная для применения при производстве работ со слабнонагруженными резьбовыми соединениями с размером резьбовой части крепежа до М10. Предельно малые размеры инструмента делают его крайне удобным при работе в ограниченных пространствах, рукоятка изделия полностью скрывается в руке оператора, оставляя открытым только привод. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.

**Область применения:**

Рукоятки трещоточные пневматические Jonnesway предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ с крепежом различного профиля в мастерских, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 кг/см<sup>2</sup> или компрессором такой же мощности и соответствующей производительностью, в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

**Технические характеристики**

Код.....	46864
Артикул.....	JAR-6312
Размер привода.....	1/4" DR
Крутящий момент .....	34 Нм
Частота свободного вращения.....	230 об/мин
Давление в магистрали.....	6.3 атм
Расход воздуха.....	85 л/мин
Штуцер подключения.....	1/4"
Направление выхлопа.....	Заднее
Длина.....	165 мм
Вес.....	0,5 кг