

**ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
КОМПОЗИТНЫЙ, 4.8 - 6.4 мм**
46817
JAT-1821V

**НОВЫЙ
продукт**

Две вытяжные губки

Новая конструкция курка для обеспечения эффективности и удобства

Корпус изготовлен из композитных материалов

Небольшой вес

Резервуар для сбора отработанных хвостовиков заклепок

Масляный цилиндр изготовлен методомковки

Удобное расположение дополнительных насадок

Технические характеристики

Размер заклепок (мм).....	4,8-6,4
Развиваемое тяговое усилие (кгс).....	1800
Рабочий ход цанги (мм).....	21
Размер шланга рекомендуемый.....	3/8"
Штуцер подключения.....	1/4"
Рабочее давление (кгс/см ²).....	6,3
Расход воздуха (л/цикл).....	3,5
Размеры входящие в комплект.....	4,8-6,4
Масса (кг).....	2,3

Описание

Заклепочник гидропневматический композитный, 4.8 - 6.4 мм. Изделие снабжено устройством вакуумного отбора и хранения отработанных хвостовиков заклепок. Инструмент изготовлен по технологиям, обеспечивающим малый вес изделия, что заметно снижает утомляемость оператора при работе.

Область применения

Пневмогидравлический композитный заклепочник Jonnesway® JAT 1821V с вакуумной системой предназначен для проведения монтажных и сборочных работ с использованием заклепок «слепого» типа, диаметром до 4.8 мм. в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6.3 атм. или компрессором, такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.


ПРАЙД